

EU – Konformitätserklärung

EU Declaration of conformity



Das nachstehend beschriebene Produkt erfüllt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Bestimmungen der auf der zweiten Seite aufgeführten Richtlinien. Die Übereinstimmung mit den jeweiligen Bestimmungen der Richtlinie wird durch die Einhaltung der dazu aufgelisteten Normen nachgewiesen. Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen oder unsachgemäßer Verwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit

The undermentioned product, put on the market by our company, conforms to the following specifications. The compliance with the standards listed on the second page proves the conformity with the requirements of the related EU Directive.

If any changes are made without our agreement or the product is used in an improper way, this declaration loses its validation.

Produktbezeichnung:

Netzteil 65 W mit Eurostecker

Product description:

Typenbezeichnung:

Type description:

Artikelnummer(n):

6599 0913 8100

Part number(s):

Allgemeingültige Richtlinien/Verordnungen:
Generally admitted directives/regulations:


2011/65/EU („RoHS“)
1907/2006 („REACH“)

Angaben nach EU-Verordnung 2019/1782 „Ökodesign“
 Information according to EU-Regulation 2019/1782 "EcoDesign":

2019/1782 („Ökodesign“)		
Name des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift		Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG Amtsgericht Iserlohn, HRA 2846 Jüngerstraße 21 D-58515 Lüdenscheid
Betroffenes Produkt Related product		Steckernetzteil 65W 2C 6599 0913 8100
Schnittstelle Interface		2x USB Typ C
Eingangsspannung Input voltage	Vac	100-240
Eingangsfrequenzbereich Input frequency range	Hz	50-60
Ausgangsspannung Output voltage	Vdc	USB C1 / USB C2 5,0 V 9,0 V 12,0 V 15,0 V 20,0 V USB C1 + USB C2 USB C1: 5,0 V 9,0 V 12,0 V 5,0 V - 21,0 V USB C2: 5,0 V or USB C1 + USB C2 USB C1: 15,0 V 20,0 V 5,0 V - 21,0 V USB C2: 5,0 V 9,0 V 12,0 V 5,0 V-12,0 V
Ausgangsstrom Output current	A	USB C1 / USB C2 3,0 (5,0 V) 3,0 (9,0 V) 3,0 (12,0 V) 3,0 (15,0 V) 3,25 (20,0 V) USB C1 + USB C2 USB C1: 3,0 (5,0 V) 3,0 (9,0 V) 3,0 (12,0 V) 2,25 (5,0 V - 21,0 V) USB C2:

		2,4 (5,0 V) or USB C1 + USB C2 USB C1: 3,0 (15,0 V) 2,25 (20,0 V) 2,25 (5,0 V - 21,0 V) USB C2: 2,4 (5,0 V) 2,22 (9,0 V) 1,67 (12,0 V) 1,8 (5,0 V-12,0 V)
Ausgangsleistung Output power	W	USB C1 / USB C2 15,0 (5,0 V) 27,0 (9,0 V) 36,0 (12,0 V) 45,0 (15,0 V) 65,0 (20,0 V) USB C1 + USB C2 USB C1: 15,0 (5,0 V) 27,0 (9,0 V) 36,0 (12,0 V) 47,3 (5,0 V - 21,0 V) USB C2: 12,0 (5,0 V) or USB C1 + USB C2 USB C1: 45,0 (15,0 V) 45,0 (20,0 V) 47,0 (5,0 V - 21,0 V) USB C2: 12,0 (5,0 V) 20,0 (9,0 V) 20,0 (12,0 V) 20,0 (5,0 V-12,0 V)
Effizienz im Betrieb Average active efficiency	%	81,39 (5,0 V) 86,62 (9,0 V) 87,4 (12,0 V) 86,14 (15,0 V) 87,49 (20,0 V)
Effizienz bei 10% Last Efficiency at 10% load	%	76,8
Standbyleistung No-load power	W	0,15

Lüdenscheld, 11.11.2025


 S. Waldminghaus
 Geschäftsführer / Managing Director
 (Rechtsverbindliche Unterschrift / Signature)