

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG Jüngerstraße 21 58515 Lüdenscheid Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt / is authorized to use for their product

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, nicht umspritzt Plug, with earthing contact, non-rewirable, non-moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen / the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach / Tested and certified according to

DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2016-01 DIN VDE 0620-2-1/A1 (VDE 0620-2-1/A1):2017-09

Befristet zum / valid until: 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 508700-1560-0001 / 282781

File ref.:

Ausweis-Nr. 40038836

Blatt 1
Page

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter / further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-11-21

(letzte Änderung / updated 2021-06-11)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: VDE certificates are valid only when published on:



http://www.vde.com/zertifikat http://www.vde.com/certificate



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. Page 40038836 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Jüngerstraße 21, 58515 Lüdenscheid

Aktenzeichen / File ref. 508700-1560-0001 / 282781 / TL3 / SHA letzte Änderung / updated Datum / Date 2021-06-11 2013-11-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40038836. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40038836.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, nicht umspritzt Plug, with earthing contact, non-rewirable, non-moulded

Typ(en) / Type(s)

110

Bemessungsspannung

Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom

Rated current

16 A

2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen Polzahl Number of poles

2-pole with two earthing contact systems

Bauart

Kind of construction

DIN 49441-R2

Schutzart

Degree of protection

IP20

Produktinformation siehe Anlagen Nr. 700 + 750 + 800 + 850 + 900 vom 2021-06-11

Product information see Appendix No. 700 + 750 + 800 + 850 + 900 dated

2021-06-11

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Fachgebiet TL3 Section TL3

